

Trailer Specification WSK0000001278578 SOI 1278578

General Information

Quotation No. 0200098084 Production Order No.

 Purchase Oder No.
 13028180
 Model No.
 661807

 Order No.
 1278578
 Model
 SKI 24 SL 7.2

 Item No.
 Manufacturing Date
 26.02.2014

Global SOI 1278578

Size and Weight

The state of the s			
Aufbaulänge	7300 MM	Gesamtgew. (zul./ techn.)	35000/39000 KG
Aufbaubreite	2354 MM	Nutzlast (zul./ techn.)	29225/33225 KG
Bordwandhöhe	1460 MM	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 KG
Einladehöhe b.SKH-unbel.	2925 MM	Sattellast (zul./ techn.)	11000/12000 KG
Gesamthöhe vorne unbel.	3325 MM	Leergewicht komplett	5775 KG
Volumen	24 M3	Aufsattelhöhe unbel.	1180 MM
Reifengröße	385/65R22.5	Radstand	4800 MM

Equipment

P02113 X90109

Zulassung / Schilder

X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"	1
ahrgeste	II .	
G00910	Standard Fahrgestellrahmen 7.2 geschweißt Feinkornstahl, Lastverteilung für 2-Achs SZM	1
G00995	Achsabstand 1310/1310 mm	1
G00020	Unterfahrschutz,klappbar nach RL 70/221/EWG Straßenfertiger geeignet	1
C31011	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenstellung	1

1

Achslift

G00010 Achslift 1.Achse automatisch/pneumatisch Anfahrhilfe elektrisch

Hochdruckzylinder 250bar, Fa. HYVA/GEORG

EBS 2S/2M elektronisches Bremssystem mit RSP

Kennzeichnungstafel hinten ECE-R70

mit deutschen Zulassungsunterlagen

Hydraulik

G00670

G00678	Hydraulikzylinder Standard kleinste Stufe hartverchromt	1
G00286	Hydraulikschlauch mit Schraubkupplung Loshälfte 1" Innengewinde max.250BAR	1
Achsen		
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
A01008	ROTOS SCB Laufwerksystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1
Federung		

.

B14046

A00719 SCB-Luftfeder Typ: MRH-KU35

Bremsanlage

B40028	Gewichtsoptimierter Luftbehälter	1
B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1
G00420	konventionelle Luftfederanlage	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
G00030	automatisches Absenken beim Kippvorgang	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

04.11.2025



Trailer Specification WSK0000001278578 SOI 1278578

Equipment

Stützwind		
G00066	Hilfsstützwerk (abstellen nur im Leerzustand)	1
Lichtanla		95%
E00107	LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten	1
E00252	Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit Mehrkammer leuchte	1
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098	1
G00049	Weisse Begrenzungsleuchten vorne	1
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1
E00231	1 Stck.Rückfahrscheinwerfer eckig 70 Watt	2
E00132	Montage heckseitig	1
Räder un	d Reifen	
R00074	Schutzkappen für Radbolzen	1
R30022	Regionalverkehr Bereifung	1
R30003	Reifenfabrikat nach Wahl SCB	1
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40151	Stahl Räder ET 120	6
Kotflügel		
P00807	Kunststoff-Einzelrad-Kotflügel mit separaten Lampenträger	1
P00850	1 Paar Schmutzfänger mit SCHMITZ-Logo	1
Weitere F	Fahrgestellausrüstung	
C90012	Aluminium Leiter 3000mm mit Halterung seitlich am Langträger	1
G00043	Abschleppkupplung mit Vorsteckbolzen in Fahrtrichtung links	1
Stirnwand		22
C90016		
G00129	Aufstiegsleiter an der Stirnwand links (LKW abhängig) Stirnwand geneigt mit stabilen Trägern für den Frontkippzylinder	1 1
		.1
Seitenwä		
G02251	Stahl Seitenwand 3,2 mm (SR 7.2/1460mm)	1
G00461	Seitenwände aus SCB-Stahl 450 Abriebkoeff.=>250KW/mm,Beulkoeff.=>160J/mm²	1
The state of the s	Ide/Zubehör	
G02201	Stahl-Rundmulde (SR) 7.2, Höhe 1460mm	1
	Muldenlänge 7300 MM	
Rückwand		
G00189	ALU Pendelklappe mit Schütte geneigt (für SR LIGHT Mulde)	1
G00628	automatisch,mechanische 2 Haken Verriegelung	1
G00184	zusätzlicher Griff auf der Pendelklappe	1
Boden		
G02221	Stahl Boden 4 mm (SR 7.2)	1
G00460	Boden aus SCB-Stahl 450 Abriebkoeff.=>250KW/mm,Beulkoeff.=>160J/mm ²	1
Spriegelg	estell	
G01201	SCB Schiebeverdeck (7.2)elektrische Bedienung für geneigte RWK	1
G00362	Stck Spannkette quer	1
G00308	Fernbedienung für elektrisches Schiebeverdeck	1
G00389	Spriegel/Spannketten Markierung rechts und links an den Seitenwänden	1
Planen		
G01220	Planbefestigung seitlich mit durchgehendem Planeneinhakprofil	1
G01223	Planbefestigung hinten automatisch mit Klappspriegel	1
G00519	Planenbedienstange zum öffnen und schließen der Plane	1
G01224	SCB Schiebeverdeck Plane in Standardfarbe	1

04.11.2025



Trailer Specification WSK0000001278578 SOI 1278578

Equipment

Lackierung

Lackieru	u n g		
G00075 Fahrgestell FEUERVERZINKT (7.2) G00430 Kippermulde Farbe: RAL9006 weißaluminium 6.5-8.2			1 1
C00087 Räder lackiert in Silber RAL 9006			1
X90199	ohne Beschriftungsarbeiten	1	
X90374	Konturmarkierung hinten Farbe: rot	1	
X90378	Konturmarkierung auf Seitenwände Farbe: weiss	1	
Finishing			
Fahraestell	10	FEUERVERZINKT	

Fahrgestell	_	10	FEUERVERZINKT
Kippermulde	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
Planenfarbe	SATTLER	815	ACHATGRAU RAL 7038
Räder	RAL	9006	WEISS ALUMINIUM (SILBER)
Radnaben	KTL	12	KTL-SCHWARZ

Supplement Equipment

04.11.2025 3/3